

## Pineline Power Cleaner

Tuotenro	220								
Kuvaus	Rasvan, pien ja asfalttijäämien poistoon ajoneuvohuollossa ja teollisuudessa. Soveltuu mm. esiliuotinaiseksi ennen auton varsinaista pesua.								
Erytisominaisuudet	Liuottaa myös suojavahoja, lukkosula- ja polttoainejäämiä sekä liima- ja teippausjäämiä. Vesiliukoinen, helppo huuhdella. Vaihtoehto raaoille hiilivetyliuottimille.								
Käyttöohjeet	Valmis liuotin sumutettavaksi. Vaikutusaika 1 min. Huuhdellaan runsaalla vedellä tai annostellaan päälle esipesuainetta, minkä jälkeen huuhtelu runsaalla vedellä.								
Huom!	Älä anna aineen kuivua pestäville pinnoille. Katso turvallisen käytön ohjeet etiketistä tai käyttöturvallisuustiedotteesta. Pumppusumuttimissa ja painelevittimissä suositellaan Viton-tiivistettä. Säilytetään tiiviisti suljettuna +5...+30 °C.								
Työympäristö	Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Tuote on helposti biohajoava ja täyttää ympäristömerkintävaatimukset.								
Tekniset tiedot	<table><tr><td>Olomuoto ja väri</td><td>kirkas neste</td></tr><tr><td>pH-arvo</td><td>11,4</td></tr><tr><td>Suhteellinen tiheys</td><td>0,87</td></tr><tr><td>Leimahduspiste (ASTM D93)</td><td>&gt; 60 °C</td></tr></table>	Olomuoto ja väri	kirkas neste	pH-arvo	11,4	Suhteellinen tiheys	0,87	Leimahduspiste (ASTM D93)	> 60 °C
Olomuoto ja väri	kirkas neste								
pH-arvo	11,4								
Suhteellinen tiheys	0,87								
Leimahduspiste (ASTM D93)	> 60 °C								
Sisältö	Nonionisia tensidejä 15 – 30 %								
Pakkaus	0,5 L, 25 L, 200 L.								
Muuta	Tuotteella on pohjoismaisen ympäristömerkin, Joutsenmerkin, käyttöoikeus (lisenssi nro 4065-0006). Valmistettu Suomessa.								

18.10.2018